

Tradition und Kompetenz
200 Jahre



Telefon (0 28 41) 1 42-0
Telefax (0 28 41) 1 42 42
www.LempHirz.de
E-mail: info@LempHirz.de

LempHirz GmbH & Co. KG
Walpurgisstraße 40
47441 Moers

Stand August 2005

Normen:	<p>DIN 6930 (Teil 2) Stanzteile aus Stahl</p> <p>DIN 18160 (Teil 5) teilweise Hausschornsteine</p>
Korrosionsschutz:	<p>Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 U-Zeichen (Prüfung gem. DIN 50976 und Bauregelliste A, Teil 1) Orlliche Mindestschichtdicke: 35 µm Durchschnittliche Mindestschichtdicke: 45 µm</p> <p>Pulverbeschichtung mit voreriger Zinkphosphatierung zur besseren Haftung zusätzlich zur Feuerverzinkung gem. RAL-Gütezeichen „Industrielle Beschichtung von feuerverzinkten Bauteilen“ Aufgabe ca. 50 µm Pulverspezifikation gemäß Anlage</p>
Material:	<p>Dachfensterunterteil: Stahl DC 04 (bisher St 14), 0,8 mm stark Flügelprofil: Stahl DC 01 (bisher St 12), 0,9 mm stark Schürze: Blei verzinkt, plissiert, Stärke 0,60 mm Dreieckstreifen: Blei colour, plissiert, Stärke 0,60 mm Polyurethan-Polyäther mit Spezialimprägnierung auf Dispersionsbasis Einscheibensicherheitsglas (ESG) 4 mm Verglasung: gemäß DIN 1249 (Teil 12)</p>
Größe:	45/55 cm (Außenabmessung 710 x 970 mm)

